



الكرة تكملة		نوع القفص	أقصى سرعة		درجة التحميل ((نيوتن		نصف القطر	عرض	عرض	خارجي	رقم المنتج		
حجم	الكمية		زيت	زيت شحمي	ثابتة	ديناميكي	آر إس ((دقيقة	B1	B	قطر	درع	مختوم	مفتوح
Dw	Z		1000* دورة في الدقيقة	1000* دورة في الدقيقة	كور	(ملم)	مم	مم	مم	(دي (مم			
6.35	10	RJ	12	9	5810	10070	0.80	12.70	9.53	50.80	R16 ZZ	R16 2RS	R16
6.35	10	RJ	17	13	5810	10070	0.80	12.70	9.53	47.63	R14 ZZ	R14 2RS	R14
6.35	9	RJ	21	17	5057	9384	0.80	11.11	7.94	41.28	R12 ZZ	R12 2RS	R12
4.76	10	RJ	25	21	3287	5988	0.80	8.73	7.14	34.93	R10 ZZ	R10-2RS	R10
4.76	8	J	32	27	2413	5108	0.40	7.94	6.35	28.58	R8 ZZ	R8 2RS	R8
3.97	7	J	38	32	1422	3332	0.40	7.14	5.56	22.23	R6 ZZ	R6 2RS	R6
1.20	12	W	48	40	276	542	0.15	3.97	3.97	12.70	R1810 ZZ*	R1810 2RS*	R1810*
3.50	6	J	43	36	896	2336	0.40	7.14	5.56	19.05	R4A ZZ	R4A 2RS	R4A
2.38	8	J	45	38	621	1480	0.30	4.98	4.98	15.88	R4 ZZ*	R4 2RS*	R4*
2	8	J	50	40	442	1082	0.15	4.76	3.18	12.70	R188 ZZ*	R188 2RS*	R188*
1	11	W	56	48	172	373	0.10	3.18	3.18	9.53	R168 ZZ*	R168 2RS*	R168*
2.38	8	J	45	38	621	1480	0.30	4.98	4.98	15.88	R3A ZZ	R3A 2RS	R3A
2.38	7	J	53	43	488	1301	0.30	4.98	3.97	12.70	R3 ZZ*	R3 2RS*	R3*
1.59	8	W	60	50	272	709	0.10	3.18	3.18	9.53	R166 ZZ*	R166 2RS*	R166*

R1-5*	R1-5 ZZ*		7.94	2.78	3.57	0.15	582	176	60	71	W	6	1.59
R144*	R144 ZZ*	R144 2RS*	6.35	2.38	2.78	0.10	284	96	67	80	W	7	1
R2-5*	R2-5 ZZ*	R2-5 2RS*	7.94	2.78	3.57	0.10	558	180	60	67	W	6	1.59
R2-6*	R2-6 ZZ*	R2-6 2RS*	9.53	2.78	3.57	0.15	640	227	53	63	W	7	1.59
R2*	R2 ZZ*	R2 2RS*	9.53	3.97	3.97	0.30	631	219	56	67	J	7	1.59
R2A	R2A ZZ	R2A 2RS	12.70	4.37	4.37	0.30	640	227	53	63	J	7	1.59
R155*	R155 ZZ*	R155 2RS*	7.94	2.78	3.18	0.10	359	150	53	63	W	10	1
R156*	R156 ZZ*	R156 2RS*	7.94	2.78	3.18	0.10	359	150	53	63	W	10	1
R133	R133 ZZ*		4.76	1.59	2.38	0.10	189	60	80	95	W	7	0.80