

| نوع | ثقب قطر d (ملم) | خارجي قطر (دي (مم | عرض B مم | عرض B1 مم | نصف القطر (آر إس (دقيقة (ملم) | (درجة التحميل (نيوتن ديناميكي كرس | ثابتة كور | أقصى سرعة زيت شحمي | زيت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 10 | 0.60 | 12500 | 12900 | 12.50 | 12.90 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 | 10 | 0.60 | 12700 | 13300 | 12.70 | 13.30 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 10 | 0.60 | 12100 | 11900 | 6.80 | 8.10 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 10 | 0.60 | 11900 | 11500 | 7.30 | 8.60 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 9 | 0.60 | 8800 | 8100 | 8.70 | 10 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 10 | 0.60 | 11500 | 10600 | 8 | 9.40 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 7 | 0.60 | 6610 | 6090 | 9.60 | 11 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 7 | 0.60 | 6187 | 5381 | 11 | 13 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 7 | 0.50 | 4729 | 3821 | 13 | 16 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 7 | 0.50 | 4923 | 4178 | 12 | 14 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 7 | 0.50 | 4538 | 3402 | 15 | 18 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 7 | 0.30 | 4303 | 2932 | 18 | 21 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 5 | 0.30 | 2233 | 1456 | 26 | 30 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 7 | 0.30 | 4015 | 2462 | 21 | 25 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 5 | 0.30 | 2073 | 1253 | 28 | 33 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 5 | 0.30 | 1915 | 1041 | 33 | 39 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.20 | 2467 | 1081 | 34 | 40 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 5 | 0.30 | 1716 | 840 | 37 | 43 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.30 | 1252 | 592 | 36 | 43 |
| 687 | 7 | 14 | 3.50 | 5 | 0.15 | 1173 | 513 | 40 | 50 |
| 686 | 6 | 13 | 3.50 | 5 | 0.20 | 1082 | 442 | 40 | 50 |